



VH602NWH

**Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka**

Technický list

**Provedení**

|              |            |
|--------------|------------|
| typ upevnění | duté stěny |
|--------------|------------|

**Hlavní elektrické prvky**

|                  |       |
|------------------|-------|
| jmenovité napětí | 400 V |
|------------------|-------|

**Elektrický proud**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 63 A |
|---------------------------|------|

**Kryt, dveře**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| zavírání dveří typu   | pružinový uzávěr |
| Druh ochrany s dveřmi | 30               |
| Blokovatelné          | ne               |

**Materiály**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| barva                | čistě bílá            |
| Barva                | bílá                  |
| Barva RAL            | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál             | Polystyrol (PS)       |
| typ povrchové úpravy | pozinkovaný           |

**Rozměry**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Vestavná hloubka | 90 mm    |
| hloubka          | 94,5 mm  |
| výška            | 880,5 mm |
| délka            | 880,5 mm |
| šířka            | 348 mm   |
| Počet modulů     | 12       |
| Šířka            | 348 mm   |

**Instalace, montáž**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní používání | ne |
|-------------------------------|----|

**Zařízení**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet jednotek           | 12  |
| počet řad v rozvaděči    | 2   |
| Počet klíčů              | 1   |
| Počet DIN lišt           | 2   |
| Možná doplňková zařízení | ano |

**Normy**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| zkouška žhavou smyčkou  | 850 °C  |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

**Bezpečnost**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | IK05             |
| krytí IP                            | IP30             |
| třída izolace                       | třída izolace II |
| neobsahuje halogeny                 | ano              |

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -40...40 °C |
|------------------|-------------|