



LNH0125M6A



LNH0125M6A

Pojistka nožová NH0 aM 690V 125A dvojitá signalizace

Technický list

Provedení

| | |
|--------------------------|----|
| vypínací charakteristika | aM |
|--------------------------|----|

Hlavní elektrické prvky

| | |
|-----------------------------|-------|
| zkratová vypínací schopnost | 80 kA |
| provozní napětí AC | 690 V |
| Druh napájecího napětí | AC |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|--------|
| vypínací proud | 100 kA |
| nominální jmenovitý proud | 125 A |

Pojistka

| | |
|---------------------------|-----|
| Charakteristická pojistka | aM |
| velikost pojistky | NH0 |

Výkon

| | |
|--|-------|
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 7,9 W |
|--|-------|

Rozměry

| | |
|---------|-------|
| hloubka | 51 mm |
| výška | 79 mm |
| šířka | 21 mm |

Normy

| | |
|-------------------------|---------|
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |
|-------------------------|---------|

Podmínky použití

| | |
|------------|--------|
| Výška n.m. | 2000 m |
| izolované | ne |

Identifikace

| | |
|---------------|-----|
| Přístroj řady | LNH |
|---------------|-----|