



SF463

### Skupinový přepínač (I-0-II) 4P / 63A - výstupní kontakt spodem

Technický list

#### Provedení

počet pólů 4 P

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 400 V

frekvence 50/60 Hz

#### Napětí

jmenovité izolační napětí 500 V

jmenovité impulzní výdržné napětí 4000 V

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

Proudová zatížitelnost při AC21 63 A

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 7,2 W

#### Výdrž

Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21 5000

mechanická životnost v cyklech 100000

#### Rozměry

hloubka 72 mm

výška 90 mm

šířka 143 mm

#### Instalace, montáž

utahovací moment 2,9Nm

#### Připojení

průřez pro flexibilní vodiče 16mm<sup>2</sup>

průřez pro pevné vodiče 25mm<sup>2</sup>

typ kontaktu 1P s nulovou pozicí

typ připojení se šrouby

#### Normy

Evropská direktiva WEEE dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-20...50 °C
Teplota skladu / transportu	-40...80 °C

---