



FG25WD



HA\_16205672



HA\_51902526



HA\_51918771



HA\_51896864

**Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění samostatně stojící a pro instalaci vedle sebe

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 1600 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu uzávěr dopplebart 3 mm

Počet zámků 1

**Materiály**

barva RAL 7035

Barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

typ povrchové úpravy práškovou barvou

**Rozměry**

Vestavná hloubka 400 mm

hloubka 400 mm

výška 1900 mm

šířka 1350 mm

Počet modulů 60

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

počet řad v rozvaděči 12

Počet polí 5

Počet klíčů 1

**Normy**


Evropská direktiva WEEE není dotčeno

**Bezpečnost**


Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK10

krytí IP IP54

třída izolace třída izolace I



HA\_51926339



HA\_51899941



HA\_51910694




HA\_51929874




HA\_51918691



HA\_51947677




HA\_51917411




HA\_51904905



HA\_51884579



HA\_51929473



HA\_51883536



HA\_51912366



HA\_51912679



HA\_51899578



HA\_51917030



HA\_51928003



HA\_51880378



HA\_51276041



HA\_51910730




HA\_51930844



HA\_51913863



HA\_51900535



HA\_51923432



HA\_51898788



HA\_51915725



HA\_51900860



HA\_51907897

