




ATA163069016



Technický list

Provedení

| | |
|--------------|----------|
| typ upevnění | připnutý |
|--------------|----------|

Připojení

| | |
|----------------|------------|
| spojení kanálu | bez spojek |
|----------------|------------|

Materiály

| | |
|-------|----------|
| barva | RAL 9016 |
|-------|----------|

| | |
|----------|-----|
| materiál | ABS |
|----------|-----|

| | |
|-------------------|-------|
| Skupina materiálů | Plast |
|-------------------|-------|

| | |
|----------------------|----------|
| typ povrchové úpravy | neléčený |
|----------------------|----------|

Rozměry

| | |
|--------------|-------|
| výška kanálu | 16 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| šířka kanálu | 32 mm |
|--------------|-------|

Normy

| | |
|-------------|-------------|
| certifikace | EN50085-2-1 |
|-------------|-------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Evropská direktiva RoHS | dobrovolný souhlas |
|-------------------------|--------------------|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP40 |
|----------|------|

| | |
|---------------------|-----|
| neobsahuje halogeny | ano |
|---------------------|-----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5...60 °C |
|------------------|------------|