



HNG50025

Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá

Technický list

Provedení

Flexibilní ne

Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál bezhalogenový PC-ABS

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 50 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 25 mm

Šířka štěrbin 5 mm

Šířka lávky 7,5 mm

Instalace, montáž

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 43

vnitřní / obvyklý průřez 918 mm²

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm² 31

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm² 60

Normy

certifikace EN50085-2-3

Evropská direktiva RoHs dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano