

- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- víko je po uzavření v rovině se spodním dílem
- možnost montáže jakýchkoliv velikostí hranatých přístrojů včetně dvojzásuvek
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- vnější a vnitřní roh s nastavitelným úhlem +/- 5° v bezhalogenovém provedení
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců do tělesa kanálu

- možnost montáže přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků

Materiál


Tvrzené PVC

Dodávané barvy

RAL 9010, bílá

Dodávané délky Standardně 2000 mm Ostatní délky na požádání**Forma dodávky:** Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť**Příslušenství instalční krabice** pro instalaci přístrojů jiných výrobců:

- od všech rozměrů: G2850

Koncový díl bezhalogenový PC-ABS


Popis	Balení	Obj. č.
Koncovka, BRP 65100, bílá	1	BRP6510069010

Vnitřní roh bezhalogenový PC-ABS

Popis	Balení	Obj. č.
Vnitřní roh, BRP/BRAP 65100, bezhalogenový, bílá	1	BRP651004H9010

Vnější roh bezhalogenový PC-ABS

Popis	Balení	Obj. č.
Vnější roh, BRP/BRAP 65100, bezhalogenový, bílá	1	BRP651003H9010

Plochý roh bezhalogenový PC-ABS

Popis	Balení	Obj. č.
Plochý roh, BRP/BRAP 65100, bezhalogenový, bílá	1	BRP651005H9010