



HA760025

Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 60x25, s víkem, sv. šedá

Technický list

Provedení

Flexibilní ne

Konfigurace

Provedení boční stěny se štěrbinou

Elektrický proud

Odolné vůči plazivým proudům ano

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

barva světle šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál bezhalogenový PC-ABS

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 25 mm

Šířka štěrbin 6 mm

Šířka lávky 6,5 mm

Instalace, montáž

základní perforování EN 50085-2-3:1999

typ upevnění děrované dno

Kabel

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 39

vnitřní / obvyklý průřez 1045 mm²

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 2,5 mm² 28

kapacita n-vodičů např. H07Y-U/R/K 1 mm² 54

Normy

certifikace EN50085-2-3

Evropská direktiva RoHs dobrovolný souhlas

Klasifikace UL 94 V0

Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

klasifikace reakce na oheň M1