

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO) jsou kombinací proudového chrániče a jističe. Chrání nejen před reziduálním proudem, ale také před zkratem. Jsou také k dispozici s bezšroubovou technologií quickconnect pro rychlou a snadnou montáž. Většina zařízení má citlivost na poruchový proud 30 mA. Během montáže mají proudové chrániče s nadproudovou ochranou tu výhodu, že zabírají méně místa než řešení s jedním proudovým chráničem a jedním jističem.

	Page
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA, bezšroubové - QuickConnect	3
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA	4
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 6 kA, 4-pólové	5
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10 kA, Typ A	6
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 3 x 1P+N, 6 kA, bezšroubové - QuickConnect	8
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou - přídavná zařízení a příslušenství	9



ADS906D



Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS906D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS910D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS913D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS916D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS920D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS925D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS932D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS940D



ADS956D



Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS956D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS960D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS963D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS966D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS970D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS975D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS982D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADS990D

ADS906G

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS906G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS910G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS913G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS916G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS920G



ADS956G

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS956G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS960G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS963G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS966G
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 6 kA, QC	1	ADS970G

- Normy: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 60898, VDE 0664-20
- Třída omezení energie 3
- Jmenovité napětí
- 230 V AC, 50/60 Hz
- Citlivost na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy do 250 A
- Nadproudová ochrana s charakteristikou B nebo C

- Vypínací schopnost 6 kA s předřaz. pojistkou 63 A / gL
- Optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto - zapnuto
- Optická signalizace příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy)
- Možnost montáže přídatných zařízení pro jističe

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA906D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA910D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA913D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA916D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA920D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA925D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA932D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA940D



ADA906D

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA956D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA960D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA963D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA966D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA970D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA975D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA982D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADA990D



ADA956D



ADM406C

Charakteristiky B, 4-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM406C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM410C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM413C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM416C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM420C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM425C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM432C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM440C



ADM456C

Charakteristiky C, 4-pólové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM456C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM460C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM463C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM466C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM470C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM475C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM482C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA	1	ADM490C

- Normy: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 60898, VDE 0664-20
- Třída omezení energie 3
- Jmenovité napětí 230 V AC, 50/60 Hz
- Citlivost na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy do 250 A
- Nadproudová ochrana s charakteristikou B nebo C

- Vypínací schopnost 10 kA s předřaz. pojistkou 63 A / gL
- Optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto - zapnuto
- Optická signalizace příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy)
- Možnost montáže přídatných zařízení pro jističe

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA506D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA510D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA513D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA516D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA520D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA525D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA532D



ADA506D

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ACA566D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA556D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA560D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA563D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA566D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA570D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA575D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADA582D



ACA566D

Charakteristiky B, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG510D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG513D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG516D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG520D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG525D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG532D



ADG5XXD

Charakteristiky C, 2-polové, jištěný 1 pól (1+N), Typ A/G zpožděné

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG560D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 13A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG563D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 16A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG566D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 20A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG570D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 25A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG575D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 1+N, 32A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA	1	ADG582D



ADG5XXD

Charakteristiky B, 4-polové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX406C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX410C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX413C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX416C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX420C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX425C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX432C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX440C



ADX406C



ADX456C

Charakteristiky C, 4-polové, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 6A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX456C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 10A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX460C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX463C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 16A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX466C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 20A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX470C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 25A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX475C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 32A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX482C
Proud.chr. s nadpr.ochr. char .C, 4-pól, 40A / 0,03 A, typ A, 10 kA	1	ADX490C



MZ201

Pomocné kontakty, podpěťové a vypínací cívky

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	MZ201
Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	MZ202
Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC	1	MZ203
Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC	1	MZ204
Podpěťová spoušť 48V DC	1	MZ205
Podpěťová spoušť 230V AC	1	MZ206
Nadpěťová spoušť 230 V	1	MZ212
Adaptér pro uzamčení jističe	2	MZN175
Plombovací drát pro modulové prvky	10	MZN176
Arch A4 popisových štítků 7x 13 modulů	10	MZN177
Visací zámek se 3 klíči	10	S014

RCBO³ - kombinace 4P proudového chrániče se třemi jednopólovými jističi pro tři 230 V AC obvody. Jako jediný a nejkompaktnější přístroj na našem trhu chrání tři obvody proti zkratu a přetížení pro každý z okruhů zvlášť. Vývody z jednotlivých okruhů jsou umístěny tak, aby připojení vodičů bylo jednoznačné, ať už jde o L nebo N vodič, přehledné hned na první pohled. I laik okamžitě rozpozná, jak došlo k vybavení přístroje, tedy zda došlo ke zkratu, přetížení, nebo překročení dovoleného limitu unikajícího proudu. Přetížené okruhy se můžou znovu jednotlivě zapnout. Tyto přístroje jsou v bezšroubovém provedení. K připojení lze využít několik typů hřebenových propojovacích lišt, včetně 3P + N umožňující propojit více těchto přístrojů vedle sebe.

Charakteristiky B, 3 x 1P+N, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ310D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ313D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ316D



ADZ310D



Charakteristiky C, 3 x 1P+N, Typ A

Popis	Balení	Obj. č.
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ360D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 13A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ363D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C, 3x1P+N, 16A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC	1	ADZ366D



ADZ360D





MZ201




Pomocné kontakty

Popis	Balení	Obj. č.
Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	MZ201



MZ202



Signalizační kontakty

Popis	Balení	Obj. č.
Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V	1	MZ202



MZ203



Pracovní spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC	1	MZ203
Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC	1	MZ204



MZ205



Podpětové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Podpětová spoušť 48V DC	1	MZ205
Podpětová spoušť 230V AC	1	MZ206

Nadpětové spouště

Popis	Balení	Obj. č.
Nadpětová spoušť 230 V	1	MZ212



MZ212

Příslušenství

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro uzamčení jističe	2	MZN175
Visací zámek se 3 klíči	10	S014



MZN175