



VU603WWH

Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí 400 V

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud 63 A

Kryt, dveře

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 30

Blokovatelné ne

Materiály

barva čistě bílá

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál Polystyrol (PS)

typ povrchové úpravy pozinkovaný

Rozměry

Vestavná hloubka 90 mm

hloubka 94,5 mm

výška 880,5 mm

délka 880,5 mm

šířka 348 mm

Počet modulů 12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání ne

Zařízení

Počet jednotek 12

počet řad v rozvaděči 3

Počet klíčů 1

Počet DIN lišt 3

Možná doplňková zařízení ano

Normy

zkouška žhovou smyčkou 650 °C

Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK05
krytí IP	IP30
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...40 °C
------------------	-------------