



VD212TD

**Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka**

Technický list

**Provedení**

typ upevnění nástěnná montáž

**Hlavní elektrické prvky**

jmenovité napětí 400 V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 63 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu pružinový uzávěr

Druh ochrany s dveřmi 40

Blokovatelné ne

**Materiály**

Barva bílá

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál umělá hmota

typ povrchové úpravy neléčený

**Rozměry**

hloubka 92,5 mm

výška 326,5 mm

šířka 294 mm

Počet modulů 24

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

počet řad v rozvaděči 2

Počet polí 1

Počet DIN lišt 2

Možná doplňková zařízení ano

**Normy**

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK IK07

krytí IP IP40

třída izolace třída izolace II

neobsahuje halogeny ano

**Podmínky použití**

---

Provozní teplota	-25...40 °C
------------------	-------------

---