



3037



Vypínač, kolébkový, řazení 7, 10 AX, 250 V~

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky	jednoduchá klapka
typ upevnění	zapuštěná montáž

Konfigurace

- křížové

Ovládací a signalizační prvky

- Ne

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

Spínací proud	10 AX (100 W pro komp. úsporné zářivky)
---------------	---

Materiály

materiál	plast/kov
Povrch	matné

Rozměry

Hloubka	42 mm
Vestavná hloubka	32 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	podle IEC 60669-1
Spojovací svorky	podle VDE 0632-1
typ připojení	zásuvná přípojka
-	s bezšroubovými svorkami

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK, Řízení světla
Typ přístrojového spínače	Ne
Hlavní designová linie	Řízení světla