



5031



Zásuvka SCHUKO s víčkem s clonkami, ot. po 45°, bezšr. sv. Q.x antracit sametová

Technický list

Konfigurace

- spínací kontakt

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence | 50/60 Hz |

Elektrický proud

| | |
|----------------|------|
| Dotykový proud | 10 A |
|----------------|------|

Materiály

| | |
|----------|-----------|
| materiál | plast/kov |
|----------|-----------|

Rozměry

| | |
|---------------------|---------|
| Hloubka | 41,6 mm |
| Vestavná hloubka | 30 mm |
| Vzdálenost kontaktů | > 3 mm |
| Výška | 70,8 mm |
| Šířka | 70,8 mm |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez vodiče (masivní) | max. 2,5 mm ² |
| Spojovací svorky | podle IEC 60669-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0632-1 |
| - s bezšroubovými svorkami | |

Zařízení

| | |
|-----------------------------------|---|
| Počet zavíracích kontaktů | 1 |
| - pro osvětlení a kontrolní obvod | |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Identifikace

| | |
|------------------------|---------------|
| Profese / aplikace | Řízení světla |
| Hlavní designová linie | Řízení světla |