



503808



## Tlačítko, kolébkové, řazení 6/0 + 6/0, 10 A

Technický list

### Provedení

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| typ řídicí jednotky | dvojitá klapka          |
|                     | oddělené vstupní svorky |

### Konfigurace

- 2 x prepínací kontakt, použitelný jako rozpínací nebo spínací kontakt s oddělenými vstupními svorkami

### Hlavní elektrické prvky

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V    |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |

### Elektrický proud

|                |      |
|----------------|------|
| Dotykový proud | 10 A |
|----------------|------|

### Materiály

|          |           |
|----------|-----------|
| materiál | plast/kov |
|----------|-----------|

### Rozměry

|         |         |
|---------|---------|
| Hloubka | 41,6 mm |
| Výška   | 71 mm   |
| Šířka   | 71 mm   |

### Instalace, montáž

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

### Připojení

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Spojovací svorky | podle IEC 60669-1      |
| Spojovací svorky | podle VDE 0632-1       |
| typ připojení    | šroubovací přípojka    |
| -                | se šroubovými svorkami |

### Zařízení

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| počet rozpínacích kontaktů | 1             |
| Počet závíracích kontaktů  | 1             |
| -                          | pro osvětlení |

### Bezpečnost

|          |      |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

### Identifikace

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Profese / aplikace     | Řízení světla |
| Hlavní designová linie | Řízení světla |