



LSN503

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3-pól. do 32A

Technický list

Provedení

počet pólů	3 P
typ pólu	3 P
typ upevnění	na DIN lištu (horní lištu)

Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	AC/DC
------------------------	-------

Napětí

jmenovité izolační napětí	1000 V
jmenovité impulzní výdržné napětí	6000 V

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	32 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Jmenovitý proud při -20°C podle IEC 60947	32 A
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947	20,8 A

Faktor korekce jmenovitých proudů

Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	1
Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9
Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích	0,9

Pojistka

Charakteristická pojistka	gF, gG, aM, gR, aR, uR
velikost pojistky	10.3 x 38

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3,5 W
--	-------

Kryt, dveře

Blokovatelné	ano
--------------	-----

Rozměry

hloubka	76,9 mm
výška	76,5 mm
šířka	52,5 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2,2Nm
------------------	-------

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče	1 / 16 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče	1 / 16 mm ²

Zařízení

Možná doplňková zařízení	ano
--------------------------	-----

Normy

empty	IEC 60269-1, IEC 60947-3
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

krytí IP	IP2X
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...70 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Výška n.m.	2000 m
Teplota skladu / transportu	-40...70 °C