



LSN504

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A

Technický list

Provedení

| | |
|--------------|----------------------------|
| počet pólů | 4 P |
| typ pólu | 3P+N |
| typ upevnění | na DIN lištu (horní lištu) |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------------|-------|
| Druh napájecího napětí | AC/DC |
|------------------------|-------|

Napětí

| | |
|-----------------------------------|--------|
| jmenovité izolační napětí | 1000 V |
| jmenovité impulzní výdržné napětí | 6000 V |

Elektrický proud

| | |
|---|---|
| nominální jmenovitý proud | 32 A |
| Jmenovitý proud pro pojistkové vložky | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A |
| Jmenovitý proud při -20°C podle IEC 60947 | 32 A |
| Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947 | 20,8 A |

Faktor korekce jmenovitých proudů

| | |
|--|-----|
| Korekční faktor při 2 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 1 |
| Korekční faktor při 3 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 1 |
| Korekční faktor při 4 a 5 vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,9 |
| Korekční faktor při 6 a více vedle sebe namontovaných elektrických jističích | 0,9 |

Pojistka

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Charakteristická pojistka | gF, gG, aM, gR, aR, uR |
| velikost pojistky | 10.3 x 38 |

Výkon

| | |
|--|-------|
| celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 3,5 W |
|--|-------|

Kryt, dveře

| | |
|--------------|-----|
| Blokovatelné | ano |
|--------------|-----|

Rozměry

| | |
|---------|---------|
| hloubka | 76,9 mm |
| výška | 76,5 mm |
| šířka | 70 mm |

Instalace, montáž

| | |
|------------------|-------|
| utahovací moment | 2,2Nm |
|------------------|-------|

Připojení

| | |
|--|------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u masivního vodiče | 1 / 16 mm ² |
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u flexibilního vodiče | 1 / 16 mm ² |

Zařízení

| | |
|--------------------------|-----|
| Možná doplňková zařízení | ano |
|--------------------------|-----|

Normy

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| _empty_ | IEC 60269-1, IEC 60947-3 |
| Evropská direktiva WEEE | dotčeno |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP2X |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|---|-------------|
| Provozní teplota | -40...70 °C |
| Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
| Výška n.m. | 2000 m |
| Teplota skladu / transportu | -40...70 °C |