

20300001



Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-násobný Modular-Jack

Technický list

Funkce

- se spínačem a kontrolkou LED stavu zapnutí

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

Elektrický proud

induktivní zátěž při cos φ = 0,6	max. 4 A
"Spínací proud ""Topení"" při cos φ = 0,6"	4 A
Spínací proud "Topení"	10 A
Spínací proud	10 A

Měření

rozsah nastavení teploty	5 / 30 °C

Materiály

Barva designových čar	hnědá
barva	hnědá
materiál	plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka	24,5 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek

Připojení

Připojení	se samostatným připojením pro noční pokles teploty

- s bezšroubovými svorkami

Zařízení

Noční pokles	≈ 4 K
Rozdíl spínací teploty	≈ 0,5 K

- regulační knoflík s omezením rozsahu teploty
- např. pro bezproudově připojené servopohony

Podmínky použití

Třída energetické efektivnosti	I (1%)

- s tepelnou zpětnou vazbou

Teplota

Teplota	5…30 °C

Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker Arsys