



16616049



Kolébka s 2 výměnnými čočkami, bezbariérový podle DIN 18025, Q.x, bílá, sametová

Technický list

Ovládací a signalizační prvky

- pro tlačítko BA 1 násobné a skupinové tlačítko BA 2 násobné
- pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače
- pro kolébková tlačítka

Materiály

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva designových čar | polární bílá |
| Barva | bílá |
| Barva RAL | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál | Duroplast |
| Povrch | sametová |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|------------------|
| Způsob montáže | Upevnění sponami |
|----------------|------------------|

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Případ použití

| | |
|--|-----------|
| Bezbariérová výstavba v souladu s normou | DIN 18040 |
|--|-----------|

Identifikace

| | |
|-------------------------------|---|
| Profese / aplikace | Instalace do vlhkých prostor pod omítku |
| Hlavní designová linie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundární designová(é) linie | Berker Q.1 |

Návod

- Krytí IP44 je zaručen pouze ve spojení s příslušným doutnavkovým, žhavicím nebo LED agregátem a těsnicí soupravou pro spínač/tlačítko.