



FR12S1

**Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x550x275 + 100mm podstavec**

Technický list

**Funkce**

Přepětová ochrana ne

**Hlavní elektrické prvky**

jmenovité napětí 690V

**Elektrický proud**

nominální jmenovitý proud 800 A

**Kryt, dveře**

zavírání dveří typu rukojeť pro půl cylindrickou vložku

Počet zámků 1

**Materiály**

barva světle šedá

Barva šedá

Barva RAL RAL 7035 - světle šedá

materiál ocelový plech

Povrch matné

typ povrchové úpravy práškovou barvou

**Rozměry**

hloubka 275 mm

výška 1800 mm

šířka 550 mm

Počet modulů 24

Výška 1650 mm

Šířka 550 mm

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní používání ne

**Zařízení**

počet řad v rozvaděči 11

Počet polí 2

Počet klíčů 1

Možná doplňková zařízení ano

**Normy**

certifikace EN 61439-1/-2

Evropská direktiva WEEE dotčeno

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK10
krytí IP	IP55
třída izolace	třída izolace II
neobsahuje halogeny	ne