



294410



## Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED), 1930/glas, bílá lesk

Technický list

### Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

### Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

### Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50/60 Hz

### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení  
(elektronická pojistka)

### Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...420 VA

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 4 W

elektronická trafa 20...420 W

### Měření

Vstup vedlejší stanice se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač  
univerzálního otočného stmívače, se vstupem  
vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s  
jednoplošným ovládáním

### Materiály

Barva designových čar polární bílá

materiál plast/kov

### Rozměry

Vestavná hloubka 24 mm

Osový rozměr Ø 4 mm

### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...420 W

#### Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

#### Připojení

Průřez vedení 0,5...4 mm<sup>2</sup>

- se šroubovými svorkami

#### Rozsah dodávky

- s inkrementálním kóděrem

#### Zařízení

- s pamětí jasové citlivosti

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny ano

#### Identifikace

Profese / aplikace Řízení světla

Hlavní designová linie Série 1930 / sklo

Sekundární designová(é) linie Série 1930, Glasserie