



2973



ε



Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)

Technický list

Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V

frekvence 50/60 Hz

Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...210 VA

Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 2 W

elektronická trafa 20...210 W

Materiály

barva neplatí

materiál plast/kov

Rozměry

Vestavná hloubka 24 mm

Osový rozměr Ø 4 mm

Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...60 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...210 W

Instalace, montáž

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

Připojení

Průřez vedení	0,5...4 mm ²
- se šroubovými svorkami	

Rozsah dodávky

- s inkrementálním kódem

Zařízení

- s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním"
- s pamětí jasové citlivosti

Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla