



296110



## Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)

Technický list

### Provedení

typ řídicí jednotky otočné tlačítko

### Funkce

- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

### Ovládací a signalizační prvky

- s měkkým zaklapnutím

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí 230 V  
frekvence 50/60 Hz

### Napětí

Provozní napětí 230 V AC

- napěťová zkouška je možná bez demontáže

### Pojistka

Pojistka odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení  
(elektronická pojistka)

### Výkon

stmívatelná, konvenční trafa 20...420 VA  
Ztráta výkonu při plném zatížení ≈ 4 W  
elektronická trafa 20...420 W

### Měření

Vstup vedlejší stanice se vstupem vedlejší stanice pro tlačítko (rozpínací kontakt) s jednoblošným ovládním, se vstupem vedlejší stanice pro vedlejší ovladač univerzálního otočného stmívače

### Materiály

barva neplatí  
materiál plast/kov

### Rozměry

Vestavná hloubka 24 mm  
Osový rozměr Ø 4 mm

### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V 3...100 W

### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V 20...420 W

**Instalace, montáž**

Způsob montáže s rozpěrnými příchytkami

**Připojení**

Průřez vedení 0,5...4 mm<sup>2</sup>

- se šroubovými svorkami

**Rozsah dodávky**

- s inkrementálním kóděrem

**Zařízení**

- s pamětí jasové citlivosti

**Bezpečnost**

neobsahuje halogeny ano

**Identifikace**

Profese / aplikace Řízení světla

Hlavní designová linie Řízení světla