




LF6015009010



Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, bílá

Technický list

Provedení

typ upevnění spodní děrování

Připojení

spojení kanálu předem vybavený spojkami

Kapacita

Max. obsazení vedení Ø 11 mm - stupeň naplnění 30
0,5

kapacita kabelů prům. 11 mm s / bez přístrojů 30

Kryt, dveře

provedení víka ztráta

Materiály

Barva RAL RAL 9010 - čistě bílá

materiál PVC

Skupina materiálů Plast

typ povrchové úpravy neléčený

Rozměry

výška kanálu 60 mm

délka 2000 mm

šířka kanálu 150 mm

Vzdálenost otvoru ve dně ve směru kanálu 125 mm

Vzdálenost otvoru ve dně příčně ke směru kanálu 85 mm

Kabel

vnitřní / obvyklý průřez 7122 mm²

Zařízení

počet nástrčných dělicích přepážek 3

Počet komor 1 / 4

množství kabelového příchytěk na metru 2

Normy

certifikace EN50085-2-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Bezpečnost

krytí IP IP30

neobsahuje halogeny ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5...60 °C