



41157004



## Zásuvka SCHUKO, K.5, nerezová ocel mat

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva designových čar	Ušlechtilá ocel
Barva	vzhled ušlechtilé oceli
Barva RAL	RAL 9022 - perlově světle šedá
Materiál/zpracování	matovaný kov
materiál	ušlechtilá ocel
Povrch	matné

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami	

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	07
krytí IP	IP20
- bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku	

### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker K.5
------------------------	------------