



85341277



Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, K.5, alu mat, lak.

Technický list

Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

Funkce

Provozní režim krátkodobý provoz s dobou imunity (např. pro osvětlení schodiště/spínání proudových rázů)

- provozní režim řízený mikroprocesorem

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

Vybavení

Doba imunity ≈ 10 s

Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 12 x 16 m

Dosah

Dosah frontální ≈ 12 m

Dosah boční každých ≈ 8 m m

Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

Materiály

Barva designových čar hliník

barva aluminium

Materiál/zpracování lakované

materiál termoplast

Rozměry

Výška nástavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 1,1 m

Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

Nastavení

Vstupní jas nastavitelný	ano
Vstupní citlivost nastavitelná	ano
Vstupní citlivost, nastavitelná	10...100 %
Krátkodobý provoz	200 ms
Doba doběhu	≈ 180 s
Doba doběhu, nastavitelná	≈ 10 s...30 mn
Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu 50 % pro	30 s

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- s ochranou proti demontáži	

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla, Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Berker K.5
Sekundární designová(é) linie	Čidla pohybu, Berker K.5

Návod

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--