



Kryt jednoduchý, K.5, nerezová ocel mat, lak.

Technický list

Ovládací a signalizační prvky

- pro tlačítko BA 1 násobné a skupinové tlačítko BA 2 násobné
- pro kolébková tlačítka
- pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Materiály

Barva designových čar	ušlechtilá ocel
Barva	vzhled ušlechtilé oceli
Barva RAL	RAL 9022 - perlově světle šedá
Materiál/zpracování	lakované
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Popisovací pole (Š x V)	49,5 x 20,3 mm
Výška	55 mm
Šířka	70 mm

Instalace, montáž

Způsob montáže	Upevnění sponami
----------------	------------------

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Berker K.5

Návod

- | | |
|-----------------|---|
| Text upozornění | Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 9 mm. |
|-----------------|---|
- Krytí IP44 je zaručen pouze ve spojení s příslušným doutnavkovým, žhavicím nebo LED agregátem a těsnicí soupravou pro spínač/tlačítko.

14967004

