



455501



Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E

Technický list

Připojení

- se šikmým vývodem 45°
- pro konektory RJ11, RJ12 a RJ45

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	72 V DC
Jmenovitý proud	1 A

Napětí

- vhodné pro PoE+

Frekvence

Šířka přenosového pásma	max. 250 MHz
-------------------------	--------------

Odpor

Kontaktní odpor stínění	100 mΩ
Kontaktní odpor signál	20 mΩ

Materiály

Barevné kódy A a B	TIA/EIA-568A
- pouzdro - zinkový tlakový odlitek	

Rozměry

Vestavná hloubka	31 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

Připojení

- s LSA + svorkami
- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

Kabel

Ø vodiče	0,4...0,63 mm (AWG 26-22)
- flexibilní přívod vedení	

Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40...70 °C
------------------	-------------

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika