



455501



## Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E

### Technický list

#### Připojení

- se šikmým vývodem 45°
- pro konektory RJ11, RJ12 a RJ45

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	72 V DC
Jmenovitý proud	1 A

#### Napětí

- vhodné pro PoE+

#### Frekvence

Šířka přenosového pásma	max. 250 MHz
-------------------------	--------------

#### Odpor

Kontaktní odpor stínění	100 mΩ
Kontaktní odpor signál	20 mΩ

#### Materiály

Barevné kódy A a B	TIA/EIA-568A
- pouzdro - zinkový tlakový odlitek	

#### Rozměry

Vestavná hloubka	31 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

#### Připojení

- s LSA + svorkami
- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

#### Kabel

Ø vodiče	0,4...0,63 mm (AWG 26-22)
- flexibilní přívod vedení	

#### Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-40...70 °C
------------------	-------------

**Identifikace**

---

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika

---