



47088989



## Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, S.1/B.x, bílá lesk

Technický list

### Provedení

|  |                  |
|--|------------------|
| Provedení  | DIN 49440        |
| typ upevnění   | zapuštěná montáž |
| - typ A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy |                  |

### Hlavní elektrické prvky

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V    |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence        | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud  | 16 A     |

### Elektrický proud

|   |                      |
|---|----------------------|
| Návrhový chybný proud                                 | 30 mA                |
| nominální jmenovitý proud                             | 16 A                 |
| Odolnost vůči rázovému proudu                         | 250 A (8/20) $\mu$ s |
| Odolnost vůči zkratu (při předřazené pojistce 20 AgL) | 3 kA                 |

### Vybavení

|                |              |
|----------------|--------------|
| Doba spouštění | $\leq$ 30 ms |
|----------------|--------------|

### Kryt, dveře

|      |                 |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

### Materiály

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva designových čar | polární bílá          |
| Barva                 | bílá                  |
| Barva RAL             | RAL 9010 - čistě bílá |
| materiál              | termoplast            |
| Povrch                | lesklé                |

### Rozměry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Vestavná hloubka | 31,9 mm |
|------------------|---------|

### Instalace, montáž

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

### Připojení

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Spojovací svorky           | IEC 60884-1      |
| Spojovací svorky           | podle VDE 0620-1 |
| - s bezšroubovými svorkami |                  |

### Normy

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Přezkoušeno dle | VDE 0664 (EN 61008) |
|-----------------|---------------------|

**Bezpečnost**

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | 07   |
| krytí IP                            | IP20 |

---

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Identifikace**

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hlavní designová linie        | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.7 Glas, Berker B.3 |

---