



6765101404



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

Provedení

| | |
|----------------------|------------------|
| typ upevnění | zapuštěná montáž |
| - 2pólová + uzemnění | |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud | 16 A |

Výkon

| | |
|--------|-------------------|
| Příkon | 0,25 W/0,35 VA VA |
|--------|-------------------|

Kryt, dveře

| | |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

Čidlo

| | |
|---|--|
| - integrovaný senzor jasu, který při soumraku sepne orientační světlo a dostatečném jasu je vypne | |
|---|--|

Materiály

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Barva designových čar | hliník |
| barva | aluminium |
| Barva | vzhled hliníku |
| Barva RAL | RAL 9006 - bílý hliník |
| materiál | termoplast |
| Povrch | matné |

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

Ovládání osvětlení

| | |
|-------------------------|--------|
| Vypínací jas | ≈ 4 lx |
| zapínací jas | ≈ 2 lx |
| Intenzita světla (bílé) | 0,2 cd |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Průřez vodiče (masivní) | max. 2,5 mm ² |
| Spojovací svorky | IEC 60884-1 |
| - se šroubovými svorkami - liftsystem | |

Kabel

- možné propojení, ideální i pro dodatečné vstrojení
-

Zařízení

- doplňující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem
-

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK

05

- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-

Identifikace

Hlavní designová linie

Berker S.1/B.3/B.7

Sekundární designová(é) linie

Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění

Pozor! Výrobek se speciální vložkou pod omítku.
Centrální prvky s orientační LED diodou nejsou
kompatibilní se standardními vložkami zásuvek.
