



85265100



## KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá

Technický list

### Provedení

sběrnicevý systém KNX

### Funkce

Odnímatelný modul sběrnice ne

- Doplnkové funkce ETS: +6 scén, úhel lamel, ukazatel stavu, 2x alarm
- funkce reset (nastavení z výroby)
- uložení scén lze blokovat

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci a funkce

### Připojení

Sběrnicevý systém Funkbus ne

Sběrnicevý systém LON ne

Sběrnicevý systém Powernet ne

Rádiový protokol Rádio KNX

Kategorie příjemce 2

### Hlavní elektrické prvky

frekvence 50 Hz

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

### Materiály

Barva nezávislá na designových čarách bílá

### Rozměry

délka 150 mm

Výška 150 mm

Šířka 85 mm

### Připojení

- se šroubovými svorkami - liftsystem
- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

### Nastavení

Přestavení lamely při signálu < 1 s

- konfigurace quicklink bez použití nástrojů pomocí tlačítek a LED

#### Zařízení

Počet propojení quicklink	max. 20 vysílačů/přijímačů
Automatické zadržení na 2 min. při trvání signálu	> 1 s
Transmitter duty cycle	1 %
Doba přepínání při změně směru	< 0,6 s

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-10...55 °C
- nízká potřeba vlastní energie	

#### Identifikace

Rodina produktů:	Skupina produktů: Výstup
Hlavní designová linie	Berker.Net