



505201



Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt

Technický list

Konfigurace

- 1 spínací, 1 rozpínací kontakt, oddělené vstupní svorky

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |

Elektrický proud

| | |
|----------------|-----|
| Dotykový proud | 2 A |
|----------------|-----|

Materiály

| | |
|----------|-----------|
| materiál | plast/kov |
|----------|-----------|

Rozměry

| | |
|------------------|---------|
| Hloubka | 41 mm |
| Vestavná hloubka | 31,2 mm |
| Výška | 71 mm |
| Šířka | 71 mm |

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Spojovací svorky | podle IEC 60669-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0632-1 |
| - s bezšroubovými svorkami | |

Zařízení

| | |
|---|---|
| počet rozpínacích kontaktů | 1 |
| Počet zavíracích kontaktů | 1 |
| - možnost osvětlení doutnavkovým a žárovkovým kompletem s N svorkou | |
| - pro osvětlení a kontrolní obvod | |

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP20 |
|----------|------|

Identifikace

| | |
|------------------------|---------------|
| Profese / aplikace | Řízení světla |
| Hlavní designová linie | Řízení světla |