



4588



**Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso**

Technický list

**Provedení**

Druh konstrukce podle DIN EN 60603-7-51

**Připojení**

- s přímým vývodem
- vhodné jen pro konektor RJ45

**Hlavní elektrické prvky**

Jmenovité napětí 72 V DC  
Jmenovitý proud 0,5 A

**Napětí**

- vhodné pro PoE+

**Frekvence**

Šířka přenosového pásma max. 500 MHz

**Odpor**

Kontaktní odpor stínění 100 mΩ  
Kontaktní odpor signál < 20 mΩ

**Materiály**

Barevné kódy A a B TIA/EIA-568A  
materiál plast/kov  
- pouzdro - zinkový tlakový odlitek

**Rozměry**

Vestavná hloubka 35 mm

**Instalace, montáž**

Způsob montáže bez rozpěrných příchytek, pro přišroubování

**Připojení**

- s 360° kontaktováním stínění a tahovým odlehčením

**Zařízení**

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

**Bezpečnost**

Cat.6<sub>iso</sub>, Class E<sub>A</sub>, stíněné podle ISO/IEC 11801 A2  
Stínění DIN EN 55022, třída B  
krytí IP IP20

**Podmínky použití**

Provozní teplota -40...70 °C

**Hmotnost**

---

Hmotnost	≈ 74 g
----------	--------

---

**Identifikace**

---

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika

---