



85341185



## Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1/B.x, antracit mat

Technický list

### Provedení

typ upevnění zapuštěná montáž

### Funkce

- provozní režim řízený mikroprocesorem

### Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro Zap/Vyp/Auto

### Měření

relativní vlhkost vzduchu (bez orosení) 0...65 % (bez kondenzace)

Pole záběru, pravoúhlé ≈ 12 x 16 m

### Dosah

Dosah frontální ≈ 12 m

Dosah boční každých ≈ 8 m m

### Čidlo

Počet sledovaných úrovní 3

Úhel záběru, nastavitelný každý strana ≈ 45...90 °

### Materiály

Barva designových čar antracit

materiál termoplast

### Rozměry

Výška nástavby 34 mm

Jmenovitá montážní výška 1,1 m

### Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný ≈ 5...1000 lx , denní provoz

### Nastavení

Vstupní jas nastavitelný ano

Vstupní citlivost nastavitelná ano

Vstupní citlivost, nastavitelná 10...100 %

Doba doběhu ≈ 180 s

Předběžná výstraha vypínání na stmívací hodnotu  
50 % pro 30 s

### Bezpečnost

krytí IP IP20

- s ochranou proti demontáži

#### Podmínky použití

---

Provozní teplota	-5...45 °C
------------------	------------

---

- nízká potřeba vlastní energie

---

#### Identifikace

---

Profese / aplikace	Řízení světla, Hlásič pohybu
Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Čidla pohybu, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---

#### Návod

---

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--

---