



459410



Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová

Technický list

Funkce

- vhodné pro HDTV

Připojení

- možnost dálkového napájení prostřednictvím F zdířek
- pro příjem pozemního vysílání
- pro analogový a digitální přenos

Napětí

- propustnost stejnosměrného proudu

Frekvence

Širokopásmová technologie 5...2400 MHz

Odpor

Vlnový odpor 75 Ω

Útlum

Připojovací tlumení při 860 MHz 2 dB

Materiály

materiál kov

Instalace, montáž

- pro společná, DVB-T a širokopásmová kabelová zařízení
- pro samostatná zařízení a rozváděče SAT
- pro zařízení typu multiswitch

Připojení

Připojení pro současné připojení zvukových a televizních přijímačů jakož i 2 nezávislých SAT receiverů

- se šroubovými svorkami

Nastavení

- též pro doplnění dodatečných programů SAT v širokopásmových kabelových zařízeních

Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Bezpečnost

krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -25...55 °C

Identifikace

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika