



459410



### Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová

Technický list

#### Funkce

- vhodné pro HDTV

#### Připojení

- možnost dálkového napájení prostřednictvím F zdířek
- pro příjem pozemního vysílání
- pro analogový a digitální přenos

#### Napětí

- propustnost stejnosměrného proudu

#### Frekvence

Širokopásmová technologie 5...2400 MHz

#### Odpor

Vlnový odpor 75 Ω

#### Útlum

Připojovací tlumení při 860 MHz 2 dB

#### Materiály

materiál kov

#### Instalace, montáž

- pro společná, DVB-T a širokopásmová kabelová zařízení
- pro samostatná zařízení a rozváděče SAT
- pro zařízení typu multiswitch

#### Připojení

Připojení pro současné připojení zvukových a televizních přijímačů jakož i 2 nezávislých SAT receiverů

- se šroubovými svorkami

#### Nastavení

- též pro doplnění dodatečných programů SAT v širokopásmových kabelových zařízeních

#### Zařízení

- vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25...55 °C

**Identifikace**

---

Profese / aplikace	Komunikační technika
Hlavní designová linie	Komunikační technika

---