



16286084



Kryt jednoduchý, Q.x, stříbrná sametová

Technický list

Ovládací a signalizační prvky

- pro tlačítko BA 1 násobné a skupinové tlačítko BA 2 násobné
- pro kolébková tlačítka
- pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Materiály

Barva designových čar	hliník
barva	aluminium
Barva	vzhled hliníku
Barva RAL	RAL 9006 - bílý hliník
Materiál/zpracování	lakované
materiál	Duroplast
Povrch	sametové

Instalace, montáž

Způsob montáže	Upevnění sponami
----------------	------------------

Zařízení

- pro osvětlení a kontrolní obvod

Identifikace

Profese / aplikace	Instalace do vlhkých prostor pod omítku, Řízení světla, KNX - ovládací systémy
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1

Návod

Text upozornění	Pro popis jménem, pokynem atd. Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.
- Krytí IP44 je zaručen pouze ve spojení s příslušným doutnavkovým, žhavicím nebo LED agregátem a těsnicí soupravou pro spínač/tlačítko.	