



20266089



## Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová

### Technický list

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz

#### Elektrický proud

"Spínací proud "Topení" při $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A
Spínací proud "Topení"	10 A
"Spínací proud "Chlazení" při $\cos \varphi = 0,6$ "	2 A
"Spínací proud "Chlazení"	5 A

#### Měření

rozsah nastavení teploty	5 / 30 °C
--------------------------	-----------

#### Materiály

Barva designových čar	polární bílá
materiál	plast/kov

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	bez rozpěrných příchytek
----------------	--------------------------

#### Připojení

- s bezšroubovými svorkami

#### Zařízení

Rozdíl spínací teploty	≈ 0,5 K
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pro vytápění nebo chlazení</li> <li>- regulační knoflík s omezením rozsahu teploty</li> <li>- např. pro bezproudově připojené servopohony</li> </ul>	

#### Podmínky použití

Třída energetické efektivity	I (1%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- s tepelnou zpětnou vazbou</li> </ul>	

#### Teplota

Teplota	5...30 °C
---------	-----------

#### Identifikace

Profese / aplikace	Regulace HLK
Hlavní designová linie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundární designová(é) linie	Berker Q.1