



41108982



## Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, S.1, krémová lesk

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Barva designových čar	bílá
barva	bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 1013 - perlově bílá
materiál	Duroplast
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchýtkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

### Bezpečnost

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

### Návod

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.
-----------------	---