




47468982



## Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1, krémová lesk

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
- výklonný kryt je při otevření aretován v koncové poloze	

#### Materiály

Barva designových čar	bílá
barva	bílá
Barva	bílá
Barva RAL	RAL 1013 - perlově bílá
materiál	termoplast
Povrch	lesklé

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- s bezšroubovými svorkami	

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

#### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

**Návod**

Text upozornění

Zvláště vhodné pro kombinace více zásuvek při použití úhlových vidlic. Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.