



47431903



Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená mat

Technický list

Provedení

| | |
|--------------|------------------|
| Provedení | DIN 49440 |
| typ upevnění | zapuštěná montáž |
| | Potisk „SV“ |

Hlavní elektrické prvky

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| Jmenovitý proud | 16 A |

Elektrický proud

| | |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 16 A |
|---------------------------|------|

Kryt, dveře

| | |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

Materiály

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Designové čáry - zvláštní barva | zelená |
| barva | zelená |
| Barva | zelená |
| Barva RAL | RAL 6029 - mátově zelená |
| materiál | termoplast |
| Povrch | matné |

Rozměry

| | |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

Instalace, montáž

| | |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

Připojení

| | |
|------------------|--------------------------|
| Spojovací svorky | IEC 60884-1 |
| Spojovací svorky | podle VDE 0620-1 |
| - | s bezšroubovými svorkami |

Bezpečnost

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | 05 |
| krytí IP | IP20 |
| - | bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |

Identifikace

| | |
|-------------------------------|---|
| Hlavní designová linie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |

Návod

Text upozornění

Modulový přístroj je barevně označen.
