



47508903



## Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, zelená lesk

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	zelená
barva	zelená
Barva	zelená
Barva RAL	RAL 6029 - mátově zelená
materiál	Duroplast
Povrch	lesklé

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20
-	bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

**Návod**

---

Text upozornění

Modulový přístroj je barevně označen. Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.

---