



47508914



## Zásuvka SCHUKO s potiskem "ZSV" (doplňkové napájení), S.1/B.x, oranžová lesk

### Technický list

#### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
	Potisk „ZSV“

#### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

#### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

#### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

#### Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	oranžová
barva	oranžová
Barva	oranžová
Barva RAL	RAL 2003 - pastelově oranžová
materiál	Duroplast
Povrch	lesklé

#### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	02
krytí IP	IP20
-	bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

#### Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

**Návod**

Text upozornění

Modulový přístroj je barevně označen., Výška pole  
pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.  
Modulový přístroj je barevně označen.