



47501913



Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), S.1/B.x, zelená mat

Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
	Potisk „SV“

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	zelená
barva	zelená
Barva	zelená
Barva RAL	RAL 6029 - mátově zelená
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	IEC 60884-1
Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
-	s bezšroubovými svorkami

Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20
-	bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění

Modulový přístroj je barevně označen., Výška pole
pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.
Modulový přístroj je barevně označen.