


47501914



## Zásuvka SCHUKO s potiskem "ZSV" (doplňkové napájení), S.1/B.x, oranžová mat

### Technický list

#### Provedení

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Provedení    | DIN 49440        |
| typ upevnění | zapuštěná montáž |
|              | Potisk „ZSV“     |

#### Hlavní elektrické prvky

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V    |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence        | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud  | 16 A     |

#### Elektrický proud

|                           |      |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 16 A |
|---------------------------|------|

#### Kryt, dveře

|      |                 |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

#### Materiály

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Designové čáry - zvláštní barva | oranžová                      |
| barva                           | oranžová                      |
| Barva                           | oranžová                      |
| Barva RAL                       | RAL 2003 - pastelově oranžová |
| materiál                        | termoplast                    |
| Povrch                          | matné                         |

#### Rozměry

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

#### Instalace, montáž

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchýtkami |
|----------------|--------------------------|

#### Připojení

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Spojovací svorky           | IEC 60884-1      |
| Spojovací svorky           | podle VDE 0620-1 |
| - s bezšroubovými svorkami |                  |

#### Bezpečnost

|   |      |
|---|------|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK             | 05   |
| krytí IP  | IP20 |
| - bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |      |

#### Identifikace

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hlavní designová linie        | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |

#### Návod

Text upozornění

Modulový přístroj je barevně označen., Výška pole  
pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.  
Modulový přístroj je barevně označen.