



41101915



Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "EDV" (datová), S.1/B.x, červená mat

Technický list

Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
	Potisk „EDV“

Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	červená
barva	červená
Barva	červená
Barva RAL	RAL 3003 - rubínově červená
materiál	termoplast
Povrch	matné

Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

Připojení

Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - liftsystem	

Normy

Provedení SV, ZSV	VDE 0100-710
-------------------	--------------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

Identifikace

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

Návod

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm., Modulový přístroj je barevně označen.
-----------------	--
