



41101914



## Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", S.1/B.x, oranžová mat

Technický list

### Provedení

Provedení	DIN 49440
typ upevnění	zapuštěná montáž
	Potisk „ZSV“

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 V AC
frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý proud	16 A

### Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

### Kryt, dveře

Kryt	Centrální deska
------	-----------------

### Materiály

Designové čáry - zvláštní barva	oranžová
barva	oranžová
Barva	oranžová
Barva RAL	RAL 2003 - pastelově oranžová
materiál	termoplast
Povrch	matné

### Rozměry

Vestavná hloubka	32 mm
------------------	-------

### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

### Připojení

Spojovací svorky	podle VDE 0620-1
- se šroubovými svorkami - liftsystém	

### Normy

Provedení SV, ZSV	VDE 0100-710
-------------------	--------------

### Bezpečnost

Mechanická odolnost vůči nárazům IK	05
krytí IP	IP20
- zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	

**Identifikace**

---

Hlavní designová linie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

---

**Návod**

---

Text upozornění	Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm., Modulový přístroj je barevně označen.
-----------------	--

---