


47501404



## Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat

Technický list

### Provedení

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Provedení    | DIN 49440        |
| typ upevnění | zapuštěná montáž |

### Hlavní elektrické prvky

|                  |          |
|------------------|----------|
| Jmenovité napětí | 250 V    |
| Jmenovité napětí | 250 V AC |
| frekvence        | 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud  | 16 A     |

### Elektrický proud

|                           |      |
|---------------------------|------|
| nominální jmenovitý proud | 16 A |
|---------------------------|------|

### Kryt, dveře

|      |                 |
|------|-----------------|
| Kryt | Centrální deska |
|------|-----------------|

### Materiály

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Barva designových čar | hliník                 |
| barva                 | aluminium              |
| Barva                 | vzhled hliníku         |
| Barva RAL             | RAL 9006 - bílý hliník |
| Materiál/zpracování   | lakované               |
| materiál              | termoplast             |
| Povrch                | matné                  |

### Rozměry

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vestavná hloubka | 32 mm |
|------------------|-------|

### Instalace, montáž

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Způsob montáže | s rozpěrnými příchytkami |
|----------------|--------------------------|

### Připojení

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Spojovací svorky | IEC 60884-1              |
| Spojovací svorky | podle VDE 0620-1         |
| -                | s bezšroubovými svorkami |

### Bezpečnost

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Mechanická odolnost vůči nárazům IK | 05  |
| krytí IP                            | IP20  |
| -                                   | bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |

### Identifikace

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hlavní designová linie        | Berker S.1/B.3/B.7                      |
| Sekundární designová(é) linie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas |

**Návod**

Text upozornění

Výška pole pro popis je dimenzována pro pásku P-touch 6 mm.