



TXA661B



IP20



Univerzální stmívač 1-násobný, 1 x 600 W, KNX easy

Technický list

Provedení

typ upevnění	REG
--------------	-----

Funkce

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- měkký náběh šetrný k osvětlovacím zařízením

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

- ruční ovládání je možné i bez sběrnice, např. na staveništi

Připojení

Sběrnice systém Funkbus	ne
-------------------------	----

Sběrnice systém LON	ne
---------------------	----

Sběrnice systém Powernet	ne
--------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

jmenovitý proud	4 mA
-----------------	------

Napětí

Pomocné napětí	230 V AC
----------------	----------

Vstupní napětí	230 V AC
----------------	----------

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

systémové napětí	30V DC sběrnice
------------------	-----------------

Pojistka

Pojistka	odolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
----------	--

Výkon

stmívatelná, konvenční trafa	600 VA
------------------------------	--------

spínací výkon pro žárovkové světlo	600 W
------------------------------------	-------

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	320 mW
--	--------

výkon stmívání	600 W
----------------	-------

elektronická trafa	600 W
--------------------	-------

Materiály

barva	světle šedá
-------	-------------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules
--	-----------

Ovládání kompaktních zářivek

stmívatelná energeticky úsporná světla	120 W
--	-------

Ovládání LED zdrojů

Počet stmívatelných LED svítidel 230 V	max. na kanál 8
Max. počet svítidel LED/ESL	10
Výkon LED	120 W

Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	600 W
-------------------------------------	-------

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm ²
typ zátěže	univerzální
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
typ připojení	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none"> - s integrovaným sběrnicevým vazebním členem - se zásuvnými svorkami QuickConnect - připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky 	

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
<ul style="list-style-type: none"> - s náběhem nebo doběhem fáze podle typu zátěže, "se zaučováním" - velmi tichý 	

Použití

Na místě / ruční obsluha	ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX