



TXA624C



easy



quickconnect

Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy

Technický list

Provedení

sběrnicev ý systém	KNX
počet výstupů na rolety / žaluzie	4
typ upevnění	REG

Funkce

Odnímatelný modul sběrnice	ne
- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů	
- s funkcí protisluneční ochrany	
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel	

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

Připojení

Sběrnicev ý systém Funkbus	ne
Sběrnicev ý systém LON	ne
Sběrnicev ý systém Powernet	ne

Hlavní elektrické prvky

Druh napájecího napětí	AC
frekvence	50/60 Hz
jmenovitý proud	6 A

Napětí

Provozní napětí nad sběrnicí	21...32 V DC
systémové napětí	30V DC sběrnice

Elektrický proud

Spínací proud při $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
--	----------

Materiály

barva	světle šedá
-------	-------------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	4 modules
Výška	90 mm

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2.5mm ²
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
počet kontaktů	4
typ připojení	QuickConnect
<ul style="list-style-type: none">- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem- se zásuvnými svorkami QuickConnect- připojení sběrnice pomocí připojovací svorky	

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX